

CAPTAIN

UTILITY SERIES



6045 4wd

MORE
POWERFUL



ONE **TRACTOR**

MULTIPLE APPLICATIONS

Động cơ Kirloskar

Mã động cơ	4R 1040
Công suất (mã lực)	60 Hp
Loại động cơ	Động cơ Diesel hút khí tự nhiên
Số xy-lanh	4
Đường kính xi lanh/Hành trình Piston (mm)	105/120
Dung tích xy-lanh (CC)	4160
Tốc độ định mức (vòng/phút)	2200
Mo-men xoắn	227 Nm / 18.2% Mo-men xoắn dự trữ
Air Cleaner	Dry Type

Ly hợp

Loại	Ly hợp kép
Kích thước đĩa ly hợp	280 mm (Primary)

Hộp số Carraro

Loại	Đồng tốc số chính và số tiến lùi
Cấp số	12 tiến – 12 lùi
Tốc độ truyền động (km/h)	Min 1.72 Km/h, Max 35.47 Km/h

PTO

Loại	Độc lập
Tốc độ PTO	540 & 540E
Số chốt	6

Phanh

Loại phanh	Đĩa ướt
Phanh tay	Cơ khí

Hệ thống lái

Hệ thống lái	Trợ lực thủy lực
--------------	------------------

Hệ thống thủy lực

Bơm thủy lực	Bơm TANDEM
A. Posion	To Hold the Lower Link at any Desired Height
B. Automac Depth Dra Control	Maintains Uniform Draft
C. Mix Control	For Simultaneous Use of Position and Draft Control for Optimum Field Output.
Lực nâng tối đa tại điểm nâng	2200
Hệ thống thủy lực phụ trợ	1 DA with 2 QRCs Standard Supply
Móc 3 điểm	Loại 2

ELECTRICAL INSTRUMENTS

Ắc quy, dung lượng	100 Ah
Máy phát	55 A
Bộ khởi động động cơ	2.7 kW

Thông số Lốp

Lốp trước	9.50 x 24
Lốp sau	16.9 x 28

Thùng nhiên liệu

Dung tích	58 lít
-----------	--------

Thông số khác

Chiều rộng vệt bánh trước	1508 mm
Chiều rộng vệt bánh sau	1491 mm
Tổng chiều dài	4020 mm
Chiều rộng	1920 mm
Chiều cao có mái che	2635 mm
Chiều dài cơ sở	2290 mm
Khoảng sáng gầm	440 mm
Bán kính quay tối thiểu	R-8.2 m, L-8.3 m
Tổng trọng lượng có ROPS (khung bảo vệ chống lật)	2952 Kg



DEALER STAMP

Note : All Specifications are subject to change without prior notice. Utility Series is available only for exports.